



Affettatrici a gravità	I
Gravity feed slicers	GB
Trancheurs a gravité	F
Schräg Aufschnittmaschinen	D
Cortadoras inclinadas	E
ЛОМТЕРЕЗКА гравитационная	R

# 250TP



# 250TP

**I** Affettatrice inclinata. Diametro lama 250 mm. Realizzata per il taglio specifico di pane e formaggio grazie alla lama dentata. Dotata di un motore particolarmente potente. L'ampio piano d'appoggio dietro la lama permette una facile pulizia. Può essere fornita anche con la lama non dentata.

**GB** Gravity feed slicers. Blade diam. 250mm. Designed for cutting bread and any kind of cheese thanks to the toothed blade. It has a very strong motor and the large plate behind the blade allows a very easy cleaning. It can be supplied with smooth blade.

**F** Trancheur à gravité réalisé pour la coupe particulier de pain et fromage grâce à son lame dentée. Lame 250mm. Avec un moteur particulièrement puissant. Le large plan d'appui derrière la lame permet un nettoyage très facile. Il peut être fourni aussi avec une lame pas dentée.

**D** Schräg Aufschnittmaschine zum Schneiden von Brot und Käse geeignet. Messer 250mm. Mit einem besonders leistungsfähigen Motor ausgerüstet. Die grosse Scheidgutaufgabe hinter dem Messer ermöglicht eine einfache Reinigung. Sie ist auch mit einem glatten Messer verfügba.



**E** Cortadora inclindada. Diámetro lama 250mm. Realizada para el corte específico de pan y queso gracias a la cucilla adentada. Dotada de un motor particularmente potente. El amplio plano de apoyo detrás de la cucilla permite una fácil limpieza.

**R** Диаметр ножа 250мм. Используется для специфической нарезки хлеба и сыра благодаря зубчатому лезвию. Оснащена особенно мощным двигателем. Поверхность легка в очистке, также можно купить с нормальным лезвием.

## • Dimensioni • Sizes • Diménsions • Abmessung • Dimensiones • Размеры

	250TP
A	440
B	530
C	630
D	225
E	450
F	350
G	465
H	230
I	230

- A** Distanza piedini  
Feet distance  
Distance pieds  
Fußabstand  
Distancia pies  
Расстояние между ножками
- B** Ingombro di taglio  
Footprint cut  
Distance coupe  
Schneideentfernung  
Distancia de corte  
Размер режущей части
- C** Ingombro massimo inizio/fine corsa  
Max. distance beginning/end movement  
Max. distance début/fin mouvement  
Max. Distanz zwischen An- und Endlauf  
Distancia máxima inicio/fin recorrido carro  
Макс. размер начало/окончание пробега
- D** Distanza piedini  
Feet distance  
Distance pieds  
Fußabstand  
Distancia pies  
Расстояние между ножками
- E** Ingombro massimo in larghezza  
Max. width distance  
Max. distance en largeur  
Totale Breite  
Distancia máxima largo  
Макс. размер по ширине
- F** Altezza  
Height  
Hauteur  
Höhe  
Altura  
Высота
- G** Ingombro massimo in altezza  
Max. height distance  
Max. distance en hauteur  
Totale Höhe  
Distancia máxima en altura  
Макс. размер по высоте
- H** Lunghezza piatto  
Table length  
Longueur plateau  
Plattenlänge  
Longitud plato  
Длина тарелки
- I** Larghezza piatto  
Table width  
Largeur plateau  
Plattenbreite  
Largueza/Ancho  
Ширина тарелки



Modello	Lama	Giri lama/1'	Motore V.220/monofase	Motore V.220/380 - 400 trifase	Corsa carrello	Regolatore taglio	Capacità di taglio	Peso netto
Model	Blade	Blade turns/1'	Motor V.220 single phase	Motor V. 220/380 - 400 three-phase	Carriage movement	Thickness adjuster	Cut's capacity	Net weight
Modèle	Lame	Tours lame	Moteur V.220/monophase	Moteur V.220/380-400 triphase	Course chariot	Régulation coupe	Capacité de coupe	Poids net
Modell	Messer	Messer Drehung	Motor V.220/einphasig	Motor V.220/380-400 dreiphasig	Schlitten Lauf	Schnittstärkerregler	Schneidefähigkeit	Nettogewicht
Modelo	lama	Giros lama	Motor V.220/monofase	Motor V.220/380-400 trifase	Recorrido carro	Regulador corte	Capacidad corte	Peso neto
Модель	Лезвие	Оборот лезвия/1'	Монофазный мотор v.220	Трёхфазный мотор v. 220/380-400	Пробег тележки	Регулятор резки	Мощность резки	Вес
<b>250 TP</b>	Ø mm 250	n° 300	Kw 0,300	Kw 0,365	mm 260	mm 34	Ø mm 170 Ø mm 220x140	Kg. 19